

Zatapiałna pompa WQ 27-22-1,5 PREMIUM przeznaczona jest do wypompowania wody drenażowej, opadowej, rzecznej, technologicznej, zanieczyszczonej elementami stałymi pochodzenia organicznego i mineralnego. Może pompować wodę zimną, słodką z osadami, mułem, szlamem piachem np. z wykopów oraz ścieki. Ta pompa jest profesjonalnym narzędziem przygotowanym do pracy w miejscach takich, jak: kopalnie, kamieniołomy, kopalnie węgla, oczyszczalnie ścieków.

Pompa sygnowana znakiem PREMIUM wyróżnia się najwyższym standardem wykonania przy użyciu najlepszych dostępnych na rynku materiałów.



Cechy

- Przystosowana do najtrudniejszych warunków pracy
- Unikalna konstrukcja wirnika i komory wirnikowej o dużej odporności na ścieranie
- Uzwojenie silnika chłodzone jest opływającą go tłoczoną wodą co pozwala, że pompa stale może pracować w niepełnym zanurzeniu (do poziomu wody sięgającej górnej krawędzi kosza ssącego).
- Hermetyczna budowa komory silnika co powoduje możliwość pracy przy zanurzeniu pompy do 25m pod poziomem wody
- Duża wydajność i wysokość podnoszenia
- Króciec tłoczny umieszczony na pokrywie górnej - zredukowanie masy i wymiarów zewnętrznych.
- Podwójna dławica mechaniczna w komorze olejowej
- Komora olejowa, dzięki której uszczelnienie mechaniczne ma lepszą efektywność
- Wbudowana ochrona termiczna

Dane techniczne



➤ Maks. temperatura wody	40°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Pozycja pracy	pionowa
➤ Długość kabla zasilającego	10 m
➤ Maks. wielkość zanieczyszczeń	8,5 mm
➤ Stopień ochrony	IP 68
➤ Klasa izolacji	F

Wykonanie materiałowe

✓ Obudowa silnika	żeliwo
✓ Wirnik	stop stali chromowej +żeliwo sferoidalne
✓ Korpus pompy	żeliwo
✓ Sito	stal nierdzewna
✓ Podwójna dławica mechaniczna	węglik krzemu-węglik krzemu /grafit-węglik krzemu

Tabela i wykresy parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ød Wyjście tłoczne [cal]	Waga z/bez opak [kg]
WQ 27-22-1,5 PREMIUM	450	22	1,5	400	3,5	GZ 2"	40/36



B.N.P – Bezpiecznie Niski Poziom
(pompowanego medium)

Wymiar	H	A	A1	B	D	W1
Wartość [mm]	505	235	173	535	216	120

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Przed instalacją należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza pompy. Wersja 01/2026